



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight de plafond en saillie hexagonal en aluminium moulé sous pression ; surface en Gold Brushed ; No matching RAL ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; réflecteur intérieur disponible en option ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Plafond
 Surface
 Gold Brushed
 Aucune correspondance RAL
 IP20
 Intérieur

LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
 430 lm
 PAR16 LAMPE 3000K CRI90
 450 lm

LAMPE

lampe PAR16
 prise GU10
 max. per socket 12.0 W
 CRI ≥ 80 / 90 / 90

PAR16 LAMPE 2700K CRI80
 360 lm

Électrique

100 - 240 V
 Classe 1
 Standard

Physique

diamètre 81 mm
 hauteur 82 mm
 0.15 kg

datasheet.quicksum.material

aluminium

**ACCESSOIRES OPTIQUES****Réflecteur Intérieur**

Modèle	Coloris	Tension	Référence article
HEXO mini max. 10W	Noir		900199B3
HEXO mini max. 10W	Doré		900199G3
HEXO mini max. 10W	Bronze		900199Q3
HEXO mini max. 10W	Blanc		900199W3

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Modèle	Coloris	Tension	Référence article
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES**Lampe PAR16 LED**

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
2700K >90 CRI GU10	Blanc		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanc		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	argent		50-55	905227S4